



SISTEMA COMPLETO DE FILTRACIÓN CON LÁMPARA ULTRAVIOLETA

Los sistemas completos de filtración UV AQUATRONIX le ofrecen un sistema de desinfección compacto y económico para todas sus aplicaciones de bajo a mediano flujo para uso domiciliario, sistemas de ósmosis inversa, máquinas dispensadoras de agua, procesos alimenticios, laboratorios, procesos médicos, farmacéuticos, cosméticos y recirculación de agua, etc.

Los sistemas de desinfección con lámpara ultravioleta AQUATRONIX no alteran el sabor del agua, haciéndolos ideales para muchas aplicaciones. Incluye un tratamiento de 4 etapas:

1. Filtro de sedimento para remoción de turbidez
2. Filtro de carbón activado en bloque para eliminación de olor, color y sabor.
3. Filtro de carbón activado granular para eliminación de cloro.
4. Desinfección con lámpara ultravioleta

VIRTUDES Y BENEFICIOS:

- Elimina sedimentos.
- Remueve el color, olor, sabor y exceso de cloro.
- Lámpara validada a 9,000 horas de uso.
- Microorganismos eliminados en segundos sin uso de químicos.
- Sistemas compactos ocupan un espacio mínimo.
- Instalación y mantenimiento fácil.
- Balastro audible con indicador visual.
- Lámpara de mercurio de alta intensidad y baja presión.
- Cuarzo natural para permitir la máxima cantidad de rayos ultravioleta.



APLICACIONES:

- Sistemas de ósmosis inversa.
- Máquinas dispensadoras de agua.
- Procesos alimenticios.
- Procesos médicos.
- Laboratorios.
- Farmacéuticos.
- Cosméticos.
- Recirculación de agua.



SISTEMA COMPLETO DE FILTRACIÓN CON LÁMPARA ULTRAVIOLETA

Capacidades disponibles:

Sistema	Flujo de servicio (gpm)	Dimensiones (cm) Alto x Largo x Ancho
Cod. 0057541 UV-4 sistema de 2 Gpm	2	35cm x 36cm x 17cm
Cod. 0057542 UV-4 sistema de 4 Gpm	4	42cm x 41cm x 17cm
Cod. 0057543 UV-4 sistema de 8 Gpm	8	62cm x 41cm x 17cm
Cod. 0058015 UV-4 sistema de 12 Gpm	12	73cm x 58cm x 28cm

Advertencia: Se recomienda el cambio de cartuchos cada 3-6 meses según el uso y el cambio de lámpara ultravioleta cada año.

