



RESINA CATIÓNICA AQUATRONIX

La resina catiónica Aquatronix es un medio de intercambio iónico de alta eficiencia elaborado en una matriz de poliestireno tipo gel, diseñado para ofrecer una capacidad superior de suavización de agua.

- Optimizada para su uso en sistemas de ablandamiento de agua residencial e industrial.
- Alto desempeño y reducción de dureza.
- Estabilidad operativa.
- Larga vida útil bajo condiciones normales de servicio.
- Regeneración con salmuera de cloruro de sodio.



Característica	Detalle
Estructura de la Matriz Polimérica	Poliestireno reticulado al 8% con Divinilbenceno
Apariencia Física	Esferas de color ámbar
Recuento de Esferas Enteras	90% mínimo
Tamaño de Malla Estándar (EE. UU.)	16 - 50
Forma Iónica (según envío)	Sodio (Na ⁺)
Presentación	Saco de 25 litros
Capacidad Total en Forma de Sodio	1.9 meq / ml
Rango de pH, Estabilidad en Forma de Sodio	0 - 14
Regenerante	Solución de cloruro de sodio

Acondicionamiento para la Puesta en Marcha

Para garantizar el mejor desempeño del sistema, se recomienda que la resina Aquatronix reciba una regeneración inicial al momento de poner en operación cualquier equipo ablandador de agua. Asimismo, es aconsejable realizar una sanitización durante esta primera regeneración, empleando una pequeña cantidad de hipoclorito de sodio al 5.25%, previamente diluido en la mezcla de salmuera saturada.