

INNOVACIÓN PARA EL AGUA



PCP
Ideas que Fluyen

**DE TODO PARA LA PLOMERÍA
VÁLVULAS, CHEQUES Y LLAVES**

Cheque anti-retorno tipo pesado


Información

- Ideal para evitar la devolución de agua en la línea.
- Mínimas pérdidas de presión (menor a 1 PSI).
- Cheque anti-retorno para ser usado, idealmente en tanques aéreos o aplicaciones que lo requieran.

Código SAE	Ref.	Diámetro nominal	Cantidad por caja	Característica	Dimensiones AXBXC (cm)
00245701	3021	1/2"	144	-	3,9x5,7x3,9
00245702	3022	3/4"	144	-	4,9x7x4,9
00245703	3025	1"	108	Inserto Metálico	6,1x9,1x6,1
00245704	3380	1/2"	144	Inserto Metálico	3,9x5,7x3,9



Dimensiones



Unión universal en PVC para soldar


Información

- Fácil instalación, sin herramientas.
- No reduce el flujo y evita las pérdidas de presión.
- Giro suave de la tuerca.
- Presentación roscar y soldar.

Código SAE	Ref.	Diámetro nominal	Cantidad por caja	Característica	Dimensiones AXBXC (cm)
00245708	3001	1/2"	168	Para Soldar	1,6x5
00245709	3018	3/4"	108	Para Soldar	5,3x5,3
00245710	3003	1"	60	Para Soldar	6,4x7,3
00245711	3005	1/4"	36	Para Soldar	7,7x8,4
00245712	3007	1 1/2"	24	Para Soldar	8,3x8,8
00245713	3009	2"	20	Para Soldar	9,7x9
00245715	3013	3"	6	Para Soldar	14x13,2
00245716	3015	4"	4	Para Soldar	16,7x14,3



Dimensiones



Bridas Van Stone y Fijas en PVC

Información

- Fácil instalación, sin herramientas.
- Disco de alta resistencia.
- Rosca tipo NTP.
- Fabricadas en PVC de alta resistencia.

Código SAE	Ref.	Diámetro nominal	Cantidad por caja	Ensamble	Característica
00245717	3106	2"	24	4 Tornillos	Van Stone
00245718	3087	3"	8	4 Tornillos	Van Stone
00245719	3089	4"	4	8 Tornillos	Van Stone
00245721	3091	6"	4	8 Tornillos	Van Stone
00245722	3105	2"	24	Roscar	Van Stone
00245723	3088	3"	8	Roscar	Van Stone
00245724	3090	4"	4	Roscar	Van Stone
00245726	3107	6"	4	Roscar	Van Stone
00245727	3103	2"	24	4 Tornillos	Fija en PVC



Tenga en cuenta para el uso de tornillos:

Diámetro Nominal	Especificación de Tornillos (diámetro x longitud)	Cantidad de Tornillos
2"	5/8" x 2 1/2"	4
3"	5/8" x 3"	4
4"	5/8" x 3"	8
6"	3/4" x 3 1/2"	8
8"	3/4" x 8"	8



Unión de reparación PVC


Información

- Accesorio para instalaciones provisionales o cuando la instalación debe ser removida.
- Apta para agua fría.
- Los tubos aempalmar deben ser rígidos de 1/2".
- Entre los 28 PSI y los 142 PSI, es necesario asegurar los tubos a una distancia de 20 cm del centro del cuerpo de unión de reparación para que no se muevan o se desplacen.
- Conexión de forma rápida y sencilla, sin herramientas.

Código SAE	Ref.	Diámetro nominal	Cantidad por caja	Dimensiones AXBXC (cm)
00245731	3901	1/2"	84	4,6x8,4x4,6



Dimensiones



Llave de jardín tipo liviana


Información

- Fácil instalación y sin herramientas.
- Apertura y cierre rápido de 1/4 de giro
- Rosca macho de 1/2" en plástico de ingeniería.
- Manija con cierre hacia ambos lados para espacios reducidos.
- Incluye reductor que ahorra hasta 50% en consumo de agua.

Código SAE	Ref.	Cantidad por caja	Dimensiones AXBXC (cm)
00245736	1022	84	3,3x13x6,5



Dimensiones



Válvula de bola en PVC


Información

- Fácil instalación.
- Apertura y cierre rápido de 1/4 de giro
- Cuerpo y manija en PVC rígido.
- Alta resistencia a la corrosión y al desgaste
- No reduce el flujo y evita las pérdidas de presión.
- Presentación soldar y roscar.

Código SAE	Ref.	Diámetro nominal	Cantidad por caja	Característica	Dimensiones AXBXC (cm)
00245740	3061	1/2"	144	Para Soldar	3x7x6
00245741	3100	3/4"	80	Para Soldar	4x8x7
00245742	3102	1"	48	Para Soldar	5x9x8
00245743	3306	1 1/4"	30	Para Soldar	6x10, 6x9,5
00245744	3308	1 1/2"	24	Para Soldar	6,7x12x10
00245745	3310	2"	16	Para Soldar	7,6x13x12



Dimensiones



Válvula de bola de CPVC para soldar

Información

- Fácil instalación y sin herramientas.
- Apertura y cierre rápido.
- Presentación soldar.
- Alta resistencia a la corrosión y al desgaste
- Presión máxima de trabajo: 100 PSI a 82°C.




Diseñados para agua fría y caliente. Resiste hasta 82°



82°*

Código SAE	Ref.	Diámetro nominal	Cantidad por caja	Característica	Dimensiones AXBXC (cm)
00245749	3748	1/2"	216	Para Soldar	3x6,4x5
00245750	3031	3/4"	80	Para Soldar	4x8,4x7
00245751	3747	1"	48	Para Soldar	5x9,4x9

Dimensiones




Válvula de bola de PVC para soldar

Información

- Fácil instalación y sin herramientas.
- Suave ajuste de la unión universal.
- Probadas una a una contra fugas.
- No se corroe, no se dilata, no hay desgaste ni cambia su aspecto.
- Posee orificios en su base de fijación en gabinete.



Dimensiones



Código SAE	Ref.	Diámetro nominal	Cantidad por caja	Característica	Dimensiones AXBXC (cm)
00245755	3187	2"	216	Para Soldar	11x116,8x16

PCGP
Ideas que Fluyen