

AQUATROL



**FILTRO DE  
CARBÓN ACTIVADO**

## **FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO AQUATROL**

Los filtros de carbón activado AQUATROL se utilizan para la eliminación de cloro libre y contaminantes orgánicos del agua tales como olor, color, sabor y otros químicos. Utilizado para diversas aplicaciones como purificación de agua domiciliar, tratamiento de agua en procesos, plantas purificadoras de agua, tratamiento de agua en hoteles y restaurantes, entre otras.

Los tanques de filtración AQUATROL ofrecen una alternativa confiable y económica para todas sus aplicaciones ligeras residenciales y comerciales de alta resistencia. Cuentan con certificación NSF/ANSI asegurando que el producto no libera contaminantes en el agua.

Contamos con filtros para diversas capacidades y necesidades de filtración.

**CONSULTE TAMAÑOS Y DISPONIBILIDAD CON NUESTROS  
ASESORES.**



## COMPONENTES DEL KIT

- Tanque AQUATROL
- Válvula de control
- Controlador de flujo de drenaje
- Tubo distribuidor
- Distribuidor inferior/superior
- Medio filtrante Carbón Activado AQUATROL GCS-0830
- Grava de fondo

TEMPERATURA OPERACIONAL: 1°C-40°C  
 PRESIÓN DE AGUA NECESARIA: 20 PSI-120 PSI  
**GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO**



Certificado por NSF Internacional  
 contra NSF/ANSI Estándar 61  
 para requisitos de materiales únicamente

COMPONENTE

## BENEFICIOS:

- ✓ Medio filtrante de alta capacidad de remoción y adsorción de cloro libre y compuestos orgánicos
- ✓ Carbón activado granular de cáscara de coco con certificación NSF/ANSI 61
- ✓ Control por tiempo de 12 días para retro lavado
- ✓ Válvula con diseño de cuerpo en Noryl de alta durabilidad y no corrosivo
- ✓ Tanque de polietileno con cubierta de fibra de vidrio NSF/ANSI Certificado
- ✓ Controles de flujo para ahorro de agua en retro lavado
- ✓ Equipo confiable y económico
- ✓ Equipo de fácil manejo e instalación
- ✓ Rendimiento y durabilidad excepcional

